

# 产品数据表



## 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）

■ 大众、奥迪原装配套专用机油！（原厂配套 非凡动力）



**符合标准：** VW-Specification 502 00/505 00/505 01

**适用车型：** Audi A4、A6L，迈腾，速腾及其他车型

**适用备件号：** LN 052 167 A21；LN 052 167 D1；LN 052 167 F1

### **质量等级：**

潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）满足美国 API SM/CF 以及欧洲 ACEA A3/B3/B4/C3 质量等级，并符合大众 VW 502 00/505 00/505 01、BMW Longlife-04、福特 WSS-M2C917-A、保时捷和奔驰 MB229.51 等规格要求。

### **产品优点：**

■ 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）是使用加氢裂解基础油特制的经济型优质合成机油，全天候适用汽/柴油发动机。并获得大众、奥迪、宝马、福特、奔驰、保时捷等汽车厂商的认可。

潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）产品更多信息可通过以下方式获得，致电：+86-10-89852276

# 产品数据表

- 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）采用最新的润滑油技术，加上专门研发的添加剂，具有优异的低温启动和高温保护性。
- 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）有效地防止腐蚀和黑油泥的产生，能够在极端的状况下保护发动机，延长引擎寿命。
- 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）优异的燃油经济性，并适用于涡轮增压发动机。
- 潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）极低的灰分含量，保护汽车的三元催化器，减少尾气污染。

## 理化特性:

潘东兴合成机油（PENTOSYNTH HC 5W-40）		典型数据	
	单位	结果	方法
外观		褐色、清澈	DIN 10964
密度，15℃	kg/m <sup>3</sup>	850	DIN EN ISO 12185
运动粘度，100℃	mm <sup>2</sup> /s	13,9	DIN EN ISO 3104
运动粘度，40℃	mm <sup>2</sup> /s	84	DIN EN ISO 3104
粘度指数		171	DIN ISO 2909
动态黏滞度，-30℃	mPa * s	5700	ASTM D 5293
倾点	℃	-42	ISO 3016
闪点	℃	240	DIN EN ISO 2592

**产品分类:** 此产品不属于危险品

**包装规格:** 4L/桶; 6桶/箱

**保质期:** 原包装密封至少5年