

产品数据表



潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）

■ 大众汽车部件号：[VW 504 00/507 00](#)

■ 奥迪、速腾原厂配套专用机油。



产品说明：

潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）是一种特殊配方的高性能机油，尤其适用于新一代的大众汽车，换油间隔更长。现代的添加剂技术同精选合成基础油的完美结合制成了“低SAPS”油（“低灰份机油”）。它在保护汽车的催化系统的同时也保护了环境。同时，它所表现的出色发动机性能，使得大众汽车添加机油的时间间隔更长。

产品性能：

- 潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）专门为大众开发的长效机油。
- 潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）通过降低灰分的排放从而延长了排气处理系统的寿命。
- 潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）可以用在大众集团所有的汽油和柴油发动机上，尤其适用于带有柴油颗粒捕集器（DPF）的大众汽车。它的优良的性能使得它能够用于大众规格：VW 500

[潘东兴全合成机油（Pento Super Performance III 5W-30）](#) 产品更多信息可通过以下方式获得，致电：+86-10-89852276

产品数据表

00/502 00/503 00/505 00/506 00, 也可用于柴油发动机 VW503 01/ 505 01 以及 506 01 (R5 和 V10-TDI-PUMPE-Duese 发动机以及没有超常服务换油周期的油泵喷嘴发动机除外)。

理化特性:

潘东兴全合成机油 (Pento Super Performance III 5W-30)		典型数据	
	单位	结果	方法
外观		褐色、清澈	DIN 10964
密度, 15°C	kg/m ³	849	DIN EN ISO 12185
运动粘度, 100°C	mm ² /s	11,7	DIN EN ISO 3104
运动粘度, 40°C	mm ² /s	71,4	DIN EN ISO 3104
粘度指数		160	DIN ISO 2909
动态黏滞度, -30°C	mPa * s	6530	ASTM D 5293
倾点	°C	-48	ISO 3016
闪点	°C	240	DIN EN ISO 2592

质量等级:

ACEA A3/B4

VW500 00, 502 00, 505 01

认 可:

MB-Approval 229.51

VW-Specification 504 00/507 00

产品分类:

此产品不属于危险品

包装规格:

4L/桶; 6桶/箱

潘东兴全合成机油 (Pento Super Performance III 5W-30) 产品更多信息可通过以下方式获得, 致电: +86-10-89852276